

雙槽式恆溫恆濕機					
型號	TH-TOP-A	TH-TOP-B	TH-TOP-C	TH-TOP-D	TH-TOP-E
測試區尺寸(cm)W×H×D	50×60×50				
外箱尺寸(cm)W×H×D	120×185×82				
溫度範圍	-70℃~100℃(+150℃)(A:0℃ B:-20℃ C:-40℃ D:-60℃ E:-70℃)				
濕度範圍	20%~98%RH				
溫濕度控制精度	±0.5℃; ±2.5%RH				
溫濕度分佈偏差	±1℃; ±3%RH				
升溫時間	常溫 → 100℃ 約30分鐘				
降溫時間	每分鐘1℃				
內箱材質	不銹鋼板(SUS #304光面1.2mm厚),不鏽鋼全周焊				
外箱材質	特殊鋼板+粉體烤漆(1.2mm厚)				
保溫材質	高強度PU發泡與高密度之玻璃纖維棉				
防汗設計	以冷凍系統k型迴管之熱能作防汗處理,節省電能				
安全保護裝置	1、固態電譯(SSR) 2、超溫保護開關 3、冷凍系統壓縮機附超溫與過載保護裝置 4、壓縮機壓力保護開關 5、動力保險絲 6、無熔絲開關 7、線路保險絲及全護套式端子				
電源	AC 1Φ/3Φ,220V ±10%,50/60Hz				

