

快速溫變恆溫恆濕機				
內箱尺寸(cm)W×H×D	45×60×45	60×80×60	60×85×80	100×100×100
外箱尺寸(cm)W×H×D	63×154×121	78×174×136	78×179×156	118×194×176
內容積	121L	288L	408L	1000L
溫度範圍	-40~100℃			
濕度範圍	20%~98%RH			
溫度控制精度	空載：±0.3℃、滿載：±0.5℃			
濕度控制精度	±2%RH			
溫度分佈偏差	±1℃(-40℃~100℃以內)、±2℃(-40℃~100℃以外)			
濕度分佈偏差	+2%RH、-3%RH			
升溫時間	每分鐘5~15℃			
降溫時間	每分鐘5~15℃			
內箱材質	1.0mmSUS316不鏽鋼、不銹鋼全周焊			
外箱材質	1.2mm 特殊鋼板+粉體烤漆			
保溫材質	硬質聚胺脂發泡劑(PU)+玻璃纖維棉 9CM厚			
防汗設計	1、內外箱連接使用環氧板進行隔熱以降低冷熱能量交換 2、採用電熱絲裝置防止結露			
安全保護裝置	1、電源：漏電開關保護、保險絲、接地保護 2、溫度：加熱器空焚保護、無熔絲開關、機台超溫保護（保護設備）、面板高低溫超溫保護（保護產品）、箱體超溫保護（保護設備）、設定溫度超溫保護(保護產品) 3、濕度：乾燒保護、缺水保護、低水位信號 4、製冷：壓力保護、過電流保護、超溫保護、排氣過熱保護、水流保護 5、箱體：壓力平衡孔			

