

三箱式冷熱衝擊試驗機			
內箱尺寸 (cm)W×H×D	30×45×30	50×40×40	60×50×50
外箱尺寸 (cm)W×H×D	78×174×136	154×184×166	168×200×187
衝擊溫度範圍	低溫：-65℃～0℃ 高溫：65℃～150℃ 常溫：10℃～35℃		
蓄溫溫度範圍	低溫：-85℃～-10℃ 高溫：70℃～180℃		
溫度控制精度	±0.3℃		
溫度偏差	±1℃（-40℃～100℃以內）、±2℃（-40℃～100℃以外）		
蓄熱時間	從常溫開始加熱至150℃,約30分鐘左右		
蓄冷時間	從常溫開始蓄冷到-70℃約60分鐘左右		
內箱材質	不銹鋼板(SUS #304 1.2mm厚),不鏽鋼全周焊		
外箱材質	特殊鋼板+粉體烤漆		
保溫材質	蓄冷區——PU發泡劑(阻燃) 蓄熱區——高密度岩棉 測試區——PU發泡劑+高密度岩棉		
安全保護裝置	1、電源:相序保護、無熔絲開關、保險絲、接地保護 2、溫度:空焚保護、無熔絲開關、蓄冷區超溫、蓄熱區超溫、熱沖超溫、機台極限超溫、產品高溫保護、產品低溫保護 3、閥門:閥門位置信號、氣壓保護 4、壓縮機:壓力保護、排氣過熱保護、過電流保護、過熱保護、相序保護、油壓差保護 5、冷卻水:水流保護開關、過電流保護 6、迴圈風路:過電流保護		

